

新乡市畜产品质量监测检验中心

实验室改造采购项目询价采购公告

新乡市畜产品质量监测检验中心因实验室工作需要，需要对“实验室改造采购项目”进行询价，欢迎具有相应资质的供应商报名参加，现将有关事项公告如下：

一、项目概况

1. 项目名称：实验室改造项目采购
2. 项目预算：9.8万元（超出此预算的报价无效）
3. 采购内容：实验室改造项目（技术指标详见附件）

二、供应商要求

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、本项目不接受联合体。

三、说明与要求

- 1、经过对供应商的资格审查，最终由询价小组确定不少于三家供应商参加询价。
- 2、报名资料要求：
 - (1) 法人授权委托书；
 - (2) 营业执照副本复印件加盖公章；
 - (3) 无重大违法违纪声明函；
 - (4) 技术参数偏离表和两份报价单（其中一份报价单与技术偏离表合订），密封，带至现场。
- 3、项目工期：合同签订后20天(日历日)内完成相关设备的安装调试。
- 4、定标方式：新乡市畜产品质量监测检验中心组织专家对技术参数和售后服务评

分，得分最高的供应商中标；如果得分相同，报价最低者确定为中标供应商。

评分方法：

技术及配制参数：指标中的*号参数每有1条不满足扣3分（必须提供证明材料）；普通参数每有一条不满足扣2分，基准分80分，扣完为止；如有缺漏项的视为出现技术参数重大偏离，按无效处理。

售后服务：技术指标中售后服务要求的每有一条不满足扣2分，基准分20分。

5.评标规则：

本项目最低报价等任何单项因素的最优不能作为中标保证；

同等技术指标、售后服务条件下，总价最低者中标；

相同价格下，技术指标、售后服务更优者中标。

四、报名时间及地点

请有意向报名参加的公司携带相关材料于2021年10月14日9:00前到达新乡市畜产品质量监测检验中心（劳动南街153号）三楼会议室。

五、联系方式

采购人：新乡市畜产品质量监测检验中心

联系人及电话：王俊峰 0373-5031201

地址：新乡市劳动南街153号



实验室台柜及改造技术参数要求

序号	产品名称	型号规格/技术参数
1	中央台	<p>C型钢架+悬柜结构。规格：3050mm*1500mm*850mm</p> <p>一、台面：采用≥12.7mm厚度的国际知名品牌耐腐蚀实芯理化板。边缘加厚，铣边处理，打磨，呈弧型，总厚度为25.4mm。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内；台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。台面材料必须符合以下技术参数要求：</p> <p>1、化学性能：耐化学腐蚀性能优越，要求提供国家级测试机构抽样检验报告；检测方法参照GB/T 17657-2013，其中包含40%氢氟酸、65%硝酸、98%硫酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、65%氢氧化钾等至少90种常用试剂，检测结果均为5级（无明显变化）；</p> <p>2、化学物排放：提供参照California section 01350-2017《用环境舱测试与评估室内材料挥发性有机化合物释放的标准方法》ISO16000-9-2006《室内空气.第9部分：建筑产品和家具释放挥发性有机化合物的测定.释放试验室法》检验的检测报告，要求TVOC浓度≤0.1mg/m³，不得检出苯、甲苯及二甲苯；</p> <p>3、台面产品具有专利证书，生产厂家具有SEFA、PEFC 认证证书，中国质量检验协会团体会员单位证书并通过ISO4001/9001认证。</p> <p>4、物理性能：提供国家级测试机构出示的型式检验报告。要求燃烧防火安全性能经国家级检测机构检测符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级，并提供燃烧性能等级标识授权使用证书和公共场所阻燃品及组件标识使用证书。</p> <p>5、板材背面具有不可磨灭的背标和防伪。</p> <p>*须提供符合或优于以上技术条款的台面产品，并提供相关证明文件：检测机构出具的产品检测报告，检测报告复印件加盖对应台面制造商公章及提供台面制造商对本次项目的五年质保承诺书。</p> <p>二、框架采用60mm*40mm*1.5mm的方钢，经折弯、焊接，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，结实耐用，结构合理，承重能力好，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。所有外露的焊缝均抛光处理，光滑不伤手；表面涂层无突出漆块，光洁亮丽。台体稳定性强，不易变形。ABS专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可调整柜体高度（0-50mm），外形美观，设计人性化，耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长。</p> <p>三、柜体：采用18mm厚E1级三聚氰胺防潮板，周边以1-2mm厚PVC封边条封边，防水、密封性好；抽屉面板：采用18mm厚E1级三聚氰胺防潮板，周边以2mm厚PVC封边条封边，防水、密封性好；抽屉把手：采用铝合金一字型槽拉手，环氧树脂喷塑处理，光滑，耐用不伤手；抽屉滑道采用DTC品牌三节静音滑轨，可承重35公斤。</p>

2	中央台试剂架	钢架+钢化玻璃结构。规格：3000mm*350mm*800mm 双层试剂架。立柱：100mm×40mm钢制立柱，以1.5mm厚优质冷轧钢板为基材，表面经磷化、环氧树脂粉末喷涂、化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重80kg，高度可调；钢制双面线槽装，每组配8个10A五孔插座；试剂架层板：采用10mm厚钢化玻璃，四周倒边处理，光滑，不伤手；边缘配Ø12mm不锈钢管围栏，以防止试剂瓶跌落。
3	边台	C型钢架+悬柜结构。规格：6000mm*750mm*850mm 一、台面：采用≥12.7mm厚度的国际知名品牌耐腐蚀实芯理化板。边缘加厚，铣边处理，打磨，呈弧型，总厚度为25.4mm。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内；台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。技术参数要求与中央台一致。 二、框架采用60mm*40mm*1.5mm的方钢，经折弯、焊接，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，结实耐用，结构合理，承重能力好，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。所有外露的焊缝均抛光处理，光滑不伤手；表面涂层无突出漆块，光洁亮丽。台体稳定性强，不易变形。ABS专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可调整柜体高度（0-50mm），外形美观，设计人性化，耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长。 三、柜体：采用18mm厚E1级三聚氰胺防潮板，周边以1-2mm厚PVC封边条封边，防水、密封性好；抽屉面板：采用18mm厚E1级三聚氰胺防潮板，周边以2mm厚PVC封边条封边，防水、密封性好；抽屉把手：采用铝合金一字型槽拉手，环氧树脂喷塑处理，光滑，耐用不伤手；抽屉滑道采用DTC品牌三节静音滑轨，可承重35公斤。
4	边台插座盒	白色PP材质，配220V、10A十孔插座
5	水池台	C型钢架+悬柜结构。规格：3000mm*750mm*850mm 二、台面：采用≥12.7mm厚度的国际知名品牌耐腐蚀实芯理化板。边缘加厚，铣边处理，打磨，呈弧型，总厚度为25.4mm。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内；台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。技术参数要求与中央台一致。 二、框架采用60mm*40mm*1.5mm的方钢，经折弯、焊接，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，结实耐用，结构合理，承重能力好，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。所有外露的焊缝均抛光处理，光滑不伤手；表面涂层无突出漆块，光洁亮丽。台体稳定性强，不易变形。ABS专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可调整柜体高度（0-50mm），外形美观，设计人性化，耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长。 三、柜体：采用18mm厚E1级三聚氰胺防潮板，周边以1-2mm厚PVC封边条封边，防水、密封性好；抽屉面板：采用18mm厚E1级三聚氰胺防潮板，周边以2mm厚PVC封边条封边，防水、密封性好；抽屉把手：采用铝合金一字型槽拉手，环氧树脂喷塑处理，光滑，耐用不伤手。 四、水池台上边带高挡水板，有效防止台面上存水外溢侵蚀墙面。

6	水配件	<p>一、PP800 水槽：TOF 品牌。材质：高密度 PP 一体成型水盆，耐强腐蚀，壁厚可达 7mm 平整不变形，采取台下盆式安装法，安装时台面配合水槽尺寸长宽各缩小 30mm 开孔，台面开口上缘采 4~6mm，圆弧 R 角倒圆处理。水槽安装时以钢制悬吊托架（采悬挂式托架，不将托架直接置于柜体底板处向上支撑，以免占据其下之置物空间）由底部向上承托支撑至与台面底部接合，其钢制托架强度能支持水槽满水位之重量而不下垂变形，水槽上缘与台面底部齐平，其与台面接缝处采用防霉硅胶填充，以达到一体及防漏的效果。</p> <p>二、三口水龙头：采用 TOF 品牌高标号的加厚铜质材料和先进的红冲、烤漆加工工艺高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射陶瓷阀芯 90° 旋转，使用寿命开关 50 万次，静态最大耐压 20bar 经久耐用，不会出现渗水、断裂现象，特制鹅颈管可 360° 旋转，也可加接防溅滤水器。</p> <p>三、滴水架：材质:高密度 PP；类型:单面，底部托盘中间设有排水孔；可拆卸式滴水棒,具有锁扣功能,方便使用。</p>
7	洗眼器	<p>主体:加厚铜质。</p> <p>一、洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压，处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛；</p> <p>二、防尘盖:PP 材质,使用时自动被水冲开；</p> <p>三、水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用</p> <p>四、控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭</p> <p>五、供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏，最大耐水压:6bar</p>
8	试剂柜	<p>钢制结构，规格：900mm*450mm*1800mm；</p> <p>材质：采用国标1.0mm厚优质冷轧钢板为基材，经折弯、焊接、喷涂等处理，结实耐用，结构合理，承重能力好，钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。所有外露的焊缝均抛光处理，光滑不伤手，表面涂层无突出漆块,光洁亮丽。</p> <p>柜体层板、底板承重能力强，不易变形；ABS专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可调整柜体高度（0~50mm），外形美观，设计人性化，耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长；门内配置钢制活动隔板，安装高度、层数均可调节；上部玻璃门中间镶嵌6mm厚钢化玻璃；拉手为不锈钢C型拉手；合页：实验室专用合页，采用优质国标304#不锈钢制作。柜门承重负荷≥90kg，防强酸碱，耐腐蚀。</p>

9	器皿柜	钢制结构，规格：900mm*450mm*1800mm； 材质：采用国标1.0mm厚优质冷轧钢板为基材，经折弯、焊接、喷涂等处理，结实耐用，结构合理，承重能力好，钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。所有外露的焊缝均抛光处理，光滑不伤手，表面涂层无突出漆块，光洁亮丽。柜体层板、底板承重能力强，不易变形；ABS专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可调整柜体高度（0-50mm），外形美观，设计人性化，耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长；门内配置不锈钢框架格栅层板（孔径分别为：20mm、25mm、30mm、45mm），上下部共分为四层，安装高度、层数均可调节；上下玻璃门中间镶嵌6mm厚钢化玻璃；拉手为不锈钢C型拉手；合页：实验室专用合页，采用优质国标304#不锈钢制作。柜门承重负荷≥90kg，防强酸碱，耐腐蚀。
10	通风柜	钢制结构，规格：1800mm*850mm*2350mm 一、通风柜框架为1.0 mm厚优质冷轧钢板，钢板表面经酸洗磷化后环氧树脂粉末静电喷涂处理。上部柜体：柜体上部面板采用1.0 mm厚优质冷轧钢板制作，面板可拆卸设计，方便维护。上部柜体内腔采用全非金属结构，在充分保证结构强度的前提下，柜体内无任何外露的金属配件，以免发生锈蚀，如螺丝、铆钉等。下部柜体：主体结构采用固定式金属柜体直接支撑。柜体及框架采用1.0 mm厚优质冷轧钢板，柜体内设一层活动搁板，搁板采用1.0 mm厚优质冷轧钢板，钢板表面经酸洗磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，柜门为双层加筋式结构，柜体后背板为可拆卸活动背板，方便维修。 二、内衬、导流板：为5mm厚抗倍特板；耐稀酸碱及有机溶剂、易清洗。 台面要求：采用≥12.7mm厚度的国际知名品牌耐腐蚀实芯理化板。技术参数要求与中央台一致。 四、视窗： 5mm厚钢化玻璃；要求：无级平行式升降，施以<0.5Kg压力可停留在任何位置，可以上下推拉。 五、照明：30W日光灯组，照明不少于300LUX；
11	排风系统	一、每台通风柜配专用PP离心风机一台； 二、每台通风柜配电子调节阀一套； 三、排风管道及管件为Φ 250mm PVC材质，外排墙体开孔，外置铝合金百叶，有效防止雨水倒灌
12	电路改造	外墙引入主控制线，线型为3*10mm ² +2*6mm ² ，室内配控制电箱一个，内部配主线空开及分线空开，其中中央台、边台+通风柜、仪器摆放区、两台空调均为单独控制，分线线型为2*4mm ² +1*2.5mm ² 。线路布置按实验室台柜分布布置到位，明线布置，固定线槽。
13	墙体改造	一、原有隔断拆除及垃圾清运，隔断面积约18m ² ； 二、原有墙面打磨处理，批腻子两遍，打磨平整后刷乳胶漆两遍，材料选用环保型材料，无味环保，面积约200m ² 。

14	售后服务	一、供货商提供贰年的免费保修，保修期自验收签字之日起；保修期内不向用户收取任何费用； 二、供货商对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在48小时内到达；重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则供货商应赔偿用户的相应损失。
----	------	--